

DESCRIZIONE

Il pannello da costruzione XPS per applicazioni su misura per pavimenti, pareti e arredi. Realizzati in polistirolo espanso estruso, i pannelli da costruzione JACKOBOARD® Plano sono idrorepellenti e facili da lavorare. Rifiniti su entrambi i lati con uno speciale rivestimento, sono pronti per essere piastrellati, resi o intonacati. Le loro eccellenti proprietà di isolamento termico li rendono ideali per essere utilizzati come efficace isolamento termico. I pannelli da costruzione sono perfettamente adatti per la costruzione di interni e per l'arredamento - soprattutto in ambienti soggetti ad elevati livelli di umidità. Caratteristiche del prodotto JACKOBOARD® Plano: Realizzato in polistirolo espanso estruso Idrorepellente Con rivestimento speciale su entrambi i lati Peso ridotto, ca. 3-6 kg/m² Spessore: 4 mm-80 mm Dimensioni: 1200 x 600, 2400 x 600, 2600 x 900 Eccellenti proprietà di isolamento termico con $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ Elevata resistenza alla compressione > 300 kPa Con accreditamento BBA Per ambienti soggetti ad elevati livelli di umidità Benefici JACKOBOARD® Plano: Facile da lavorare Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o gesso Isolamento termico Può essere tagliato in qualsiasi dimensione Può essere installato su quasi tutti i substrati Applicazione ideale: Il pannello di costruzione ideale per lavori interni versatili e creativi

Tipo: termico

Materiale : in polistirene estruso

Formato : in pannelli rigidi

Uso previsto : per muro, per interni, per pavimento

Caratteristiche tecniche: idrofugo

Classificazione al fuoco : Euroclasse E

Opzioni : con barriera al vapore, leggero

Conducibilità termica : 0,035 W/(m.K)

Spessore : Max.: 80 mm (3,15 in) - Min.: 4 mm (0,16 in)